



技术公告号	KB0008584
发布日期	2026/04/22
文档版本(修订)	REV 1
适用产品名称	<input checked="" type="checkbox"/> 司印云打印 <input checked="" type="checkbox"/> 司印涉密版
适用产品版本	V2.7.0.0/V3.0.0.0/V3.1.0.0/V3.2.0.0/V3.3.0.0

## KB0008584- Apache ActiveMQ jolokia 代码执行漏洞（CVE-2026-34197）对司印的影响

### 问题描述

CVE-2026-34197 是 Apache ActiveMQ Classic 中的一个远程代码执行漏洞，已在代码中潜伏了整整 13 年。该漏洞允许攻击者通过 Jolokia API 调用管理操作，执行任意系统命令。

影响范围(司印所有版本都受影响)

Apache ActiveMQ < 5.19.4

6.0.0 <= Apache ActiveMQ < 6.2.3

司印各版本对应 MQ 版本

司印版本	MQ 版本号
V3.3	Apache ActiveMQ6.1.2
V3.2	Apache ActiveMQ5.17.1
V3.1	Apache ActiveMQ5.16.3
V3.0	Apache ActiveMQ5.15.13
V2.7	Apache ActiveMQ5.15.9

### 解决方法

注意：此漏洞修复需要重启服务，建议非工作时间执行。

#### V2.7-V3.1

现状：由于 MQ 无法跨大版本升级到 5.19.5，只能通过修改配置来规避 jolokia 的漏洞  
操作步骤：

1. 停止 MQ 服务，备份%bsprint\_home%\messageserve 目录。



2. 编辑配置文件%bsprint\_home%\messageserver\webapps\api\WEB-INF\web.xml，删除如下内容。

```
<servlet>
  <servlet-name>jolokia-agent</servlet-name>
  <servlet-class>org.jolokia.server.core.http.AgentServlet</servlet-class>
  <!-- Uncomment this if you want jolokia multicast discovery to be enabled -->
  <init-param>
    <param-name>discoveryEnabled</param-name>
    <param-value>>true</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>discoveryAgentUrl</param-name>
    <param-value>http://${host}:8161/api/jolokia</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>agentDescription</param-name>
    <param-value>Apache ActiveMQ</param-value>
  </init-param>
  <!--
  <init-param>
    <param-name>policyLocation</param-name>
    <param-value>${prop:jolokia.conf}</param-value>
  </init-param>
  <!-- turn off returning exceptions and stacktraces from jolokia -->
  <init-param>
    <param-name>allowErrorDetails</param-name>
    <param-value>>false</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>MessageServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/message/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>jolokia-agent</servlet-name>
  <url-pattern>/jolokia/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

<session-config>
  <cookie-config>
```

3. 启动 MQ 服务，完成文印测试。
- 4.

### V3.2-V3.3

升级 MQ 至 5.19.5、6.2.4

操作步骤：

1. 停止司印 MQ 服务。
2. 备份司印服务器%bsprint\_home%\messageserver 目录。
3. 删除以下文件以及文件夹。



名称	修改日期	类型	大小
bin	2026/4/9 19:13	文件夹	
conf	2026/4/9 19:13	文件夹	
data	2026/4/9 19:13	文件夹	
lib	2026/4/9 19:14	文件夹	
webapps	2026/4/9 19:14	文件夹	
activemq-all-6.1.2.jar	2024/5/16 16:49	JAR 文件	11,089 KB
LICENSE	2023/3/14 15:15	文件	41 KB
NOTICE	2023/3/14 15:15	文件	4 KB
README.txt	2023/3/14 15:15	文本文档	3 KB
VERSION	2026/4/9 16:20	文件	1 KB

4. 将提供修复文件覆盖到%bsprint\_home%\messageserver 下。

司印版本	漏洞修复下载链接
V3.2	内容: apache-activemq-5.19.5.zip 点击链接查看: <a href="https://console.box.lenovo.com//951kGr">https://console.box.lenovo.com//951kGr</a> 提取码: ejfz 到期日: 2031-04-20
V3.3	内容: apache-activemq-6.2.4.zip 点击链接查看: <a href="https://console.box.lenovo.com//RJnnCe">https://console.box.lenovo.com//RJnnCe</a> 提取码: bkpy 到期日: 2031-04-20

5. 启动司印 MQ 服务，完成文印测试。